

FT-MC-SFP

Медиаконвертер



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживаемые скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
- Поддержка Ethernet 10/100/1000 BASE-T
- Оснащен портом SFP

ОПИСАНИЕ

Медиаконвертер FT-MC-SFP осуществляет преобразование сигналов из стандартов 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T в стандарт 1000Base-FX. Медиаконвертер может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси. Комплектуется блоком питания. Рабочая длина волны и дальность передачи данных зависят от установленного в порт SFP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование, ед.измерения	Значение
Рабочая температура (при влажности без конденсации < 90%/о), °С	0+50
Температура хранения, °С	-40+70
Скорость передачи данных, Мбит/с	10/100/1000
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3,0
Напряжение питания АС/DC, В	220,0/5,0
Потребляемый ток, А	1,0

КОНТАКТЫ:

Телефон/факс: +7 (383) 308-12-63

E-mail: info@future-tech.ru

Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31 к10